

OFFERTA

Al COMUNE DI Siurgus Donigala
Ufficio Appalti
Via Kennedy, 1
09040 Siurgus Donigala (CAU)

OGGETTO: FORNITURA CON POSA IN OPERA DI 208 POLTRONE PER IL TEATRO CIVICO COMUNALE

Importo a Base di Gara euro 36.000,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
.....
con sede in....., Vian.....
codice fiscale n.....partita IVA n.....
telefono fax.....
e-mail

DICHIARA

- di possedere tutti requisiti richiesti dalla legge per la fornitura di beni alle pubbliche amministrazioni;
- di garantire i prezzi offerti per almeno 180 giorni dalla data dell'offerta;
- di effettuare la fornitura anche parziale così come ordinato dal direttore dei lavori;
- di fornire ulteriori quantitativi agli stessi patti e condizioni della presente su richiesta del D.L. e secondo le esigenze di cantiere.
- di accettare tutte le condizioni previste nel bando e nei suoi allegati.
- di assumersi piena responsabilità per danni causati a terzi nell'esecuzione della fornitura.

DICHIARA INOLTRE:

DI OFFRIRE, per la fornitura di cui all'oggetto, i seguenti prezzi unitari:

CAD €.....

208 X €/CAD. €..... = €.....

TOTALE €

(in lettere euro))

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa

DICHIARA INOLTRE

Che il prodotto offerto ha le caratteristiche tecniche, estetiche e dimensionali indicate nella documentazione allegata, precisamente:

Sedile

Ribaltabile per gravità con sistema atto ad evitare la caduta accidentale del sedile, anche in caso di urti laterali; movimento in guida permanente su snodi muniti di freno atto a garantire un ritorno silente ed un arresto silente in posizione verticale, e lo smontaggio rapido del sedile al fine di consentire una pratica e veloce sostituzione di una foderino; struttura interna del sedile formata da idoneo telaio in acciaio a cui viene sottoposta la fusione a freddo di poliuretano schiumato, iniettato a stampo avente almeno densità 35 gr/litro

Schienale

E' formato da una scocca in legno faggio multistrati ignifugato in Classe 1, spessore almeno mm. 12, imbottita con un cuscino in poliuretano espanso sagomato anatomico densità almeno 30 gr./litro, ed alla quale sono fissati con bulloni i supporti in lamiera spessore mm. 4 per l'unione alla fiancata.

Il retroschienale è rivestito esternamente da una scocca in legno di faggio verniciato curvato e sagomato in modo tale che nella parte centrale si possa posizionare il numero del posto.

Fiancata

E' formata da doppio spessore di pannelli in agglomerato ligneo accoppiati a sandwich, altamente fonoassorbente, imbottita e rivestita in tessuto.

Bracciolo

E' in legno di faggio massello verniciato ignifugato in Classe 1, sagomato curvo in modo da avvolgere il supporto sul quale va apposto.

RIVESTIMENTO:

rivestite in tessuto velluto e con imbottitura interna altamente ignifuga, nel colore a scelta della D.L. La poltrona dovrà essere omologata in classe 1 IM. Sedile sfoderabile, schienale sfoderabile anche in versione trapuntata; le relative foderine devono essere predisposte con apposite cerniere lampo

DIMENSIONI :

Interasse cm 55 ; profondità a sedile chiuso cm 40 ; altezza schienale cm 90; ingombro massimo a sedile abbassato cm 62, altezza da terra del sedile abbassato cm 44,5 .

Si precisa che le poltrone offerte possono essere montate su una tribuna con gradoni delle dimensioni di cm. 22 di alzata e cm. 89 di pedata.

VARI :

dotate di numerazione posti (in ottone).

Si garantisce un adeguato confort e specifica che tutte le sedute fornite dovranno essere poste in opera già complete di ogni elemento,

fornirà le seguenti documentazioni:

--indicazione delle modalità di consegna ed installazione;

- indicazione della durata massima della garanzia che non dovrà essere, in ogni caso, non

inferiore a **24 mesi** e, qualora esistano, differenziati termini di garanzia per le singole componenti delle poltrone;

- la riduzione dei termini di consegna sarà di gg.;

- le modalità dell'assistenza tecnica (es.centro più vicino), tempi di intervento dalla chiamata e delle condizioni di garanzia saranno

Gli articoli offerti rispettano i requisiti delle normative vigenti ed in particolare si conformano alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di pubblico spettacolo. A tale proposito garantisce, sulla base di certificazioni, (livello richiesto 5) da apposito laboratorio autorizzato, su prove di resistenza a fatica della struttura, le modalità UNI di seguito riportate:

1. UNI 8585/84 Resistenza all'urto del sedile;
2. UNI 8587/84 Resistenza a fatica dello schienale;
3. UNI 8589/84 Resistenza dei braccioli alle forze verticali;
4. UNI 8590/84 Resistenza dei braccioli alle forze orizzontali;
5. UNI 9243/87 Fatica del meccanismo di ribaltamento del sedile;
6. UNI 9430/89 Resistenza sedile agli urti ripetuti;
7. UNI 9089/87 Urto contro schienale;
8. UNI 9089/87 Urto contro bracciolo.

La Ditta in caso di aggiudicazione deve produrre copia conforme di tali certificazioni.

Tutti gli elementi costitutivi avranno caratteristiche di elevata ergonomia e robustezza, a fronte di una sostanziale leggerezza complessiva necessaria per facilitare la movimentazione delle poltrone; altro requisito indispensabile sarà la durevolezza in quanto i materiali e le finiture in generale dovranno avere una ridotta manutenzione, in particolare per quanto riguarda le parti di maggiore usura.

In merito ai requisiti acustici delle poltrone e la superficie da esse occupata avrà un valore del coefficiente di assorbimento acustico "cx" alle frequenze di centro banda di 1/3 di ottava comprese tra 100 Hz e 5000.

ALLA PRESENTE SI ALLEGA DOCUMENTO D'IDENTITÀ

LA DITTA

Sig.

.....

In qualità di legale rappresentante

FIRMA

.....